

CLEANFILL 2"

Norme EN 13616

Limiteur de remplissage

QUALITÉ
FIABILITÉ
SÉCURITÉ



Qualité

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2" est un produit inventé et breveté par MADIC industries. Les performances de chaque pièce sont enregistrées en sortie de production d'usine.



Fiabilité

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2" est un dispositif éprouvé qui possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement.



Sécurité

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2" respecte la norme EN13616 et les exigences du KIWA. C'est un produit qui répond à la protection de l'environnement.

CLEANFILL 2"

+ PRODUIT

- Possibilité de mise en place sans détamponnage du plateau trou d'homme
- Grande fiabilité et longévité de fonctionnement
- KIWA BRL-K636/03

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2" est un équipement de sécurité et de protection de l'environnement destiné aux réservoirs fioul, gazole, GNR,...

AVANTAGES

- Convient pour des dépotages directs ou déportés
- Remplissage gravitaire ou pression
- Testé unitairement en production
- Fonctionnement automatique
- Occupe un volume minimum (optimisation du volume utile du réservoir)



Produit inventé et breveté par MADIC industries



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température maximale d'utilisation : +50°C. Pour Fioul domestique, Gazole et GNR, point éclair supérieur ou égal à 55°C
- Corps alliage léger haute résistance anodisé
- Débit maximum : 40 m³/h - 650 litres/minute
- Débit minimum : 2,4 m³/h - 40 litres/minute
- Pression Maxi : 7 bar - 100 psi
- Pression mini : 150 mbar - 2,17 psi
- Temps de réouverture : moins de 1 minute
- Montage sur manchon fileté 2" femelle BSP
- Forme compacte – se loge dans un piquage de diamètre de 2" (DN50)

NORMES

EN 13616

Dispositif limiteur de remplissage, destiné à être utilisé dans des installations de transport/distribution/stockage des gaz/carburants destinés à l'approvisionnement des systèmes de chauffage/refroidissement des bâtiments.

Catégorie A

- Efficacité des dispositifs limiteurs de remplissage — Réussite
- Durabilité de l'efficacité contre la température, les attaques chimiques, la fatigue et le nombre de cycles — Réussite

Référence	Description
10060000	Cleanfill 2"

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
02/2023 39000021 Ind M FR

