

RÈGLE DE JAUGE COMPOSITE

Jaugeage

QUALITÉ
FIABILITÉ
EFFICACITÉ



Qualité

La règle de jauge composite apporte une grande légèreté réduisant fortement le matage au fond du réservoir.



Fiabilité

La règle de jauge composite possède une grande fiabilité et longévité d'utilisation. Elle est adaptée au monde de l'hydrocarbure.



Efficacité

La règle de jauge composite possède une meilleure rigidité et une bonne précision de jaugeage grâce au profil en T.

Règle de jauge composite



+ PRODUIT

- Utilisable en zone ATEX 
- Grande lisibilité durable dans le temps
- Compatible avec la majorité des bouches de jauges

Donne une évaluation de la hauteur de liquide pour les réservoirs.

AVANTAGES

- Ne laisse pas d'éclisses dans les mains des utilisateurs, contrairement aux règles en fibre de verre
- Très bonne inertie chimique avec tous les hydrocarbures.
- Matériau composite apportant une grande légèreté réduisant fortement le matage au fond du réservoir
- Meilleure rigidité et bonne précision de jaugeage grâce au profil en T
- Adaptée à la bouche de jauge tirelire avec clapet MADIC industries



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Existe en deux longueurs : 4,5 et 6 mètres
- Graduation centimétrique et demie centimétrique
- Chiffraison parallèle à la graduation exprimée en centimètres, tous les 10 cm
- Antistatique : conforme à la norme NF EN 13463-1
- Ame thermo-dure : Fibres de verres unidirectionnelles imprégnées de PET
- Revêtement thermo-plastique chargé et imprégné de PET
- Aspect noir et blanc

Référence Description

19920160	Règle de jauge composite 4,5 m graduation 3 m
19920090	Règle de jauge composite 6 m graduation 3 m

Option

14020200	Bouche de jauge tirelire DN50 adaptée pour les réservoirs avec récupération vapeur
19903000	Boîtier-bouchon de jauge baïonnette bronze DN40
19901000	Boîtier-bouchon de jauge simplifié aluminium DN32
19902000	Boîtier-bouchon de jauge simplifié aluminium DN40



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

 ISO 9001  ISO 14001

Document non contractuel
01/2024 39000028 Ind M FR

 **MADIC** industries  **MADIC** group
une société de