

CLAPET DE RETENUE

Clapet et Vanne



QUALITÉ
FIABILITÉ
ROBUSTESSE




Qualité

Chaque pièce du clapet de retenue est testée en sortie de production en usine.



Fiabilité

Le clapet de retenue possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement. Il est adapté au monde de l'hydrocarbure.




Robustesse

Le clapet de retenue est conçu pour résister dans le temps tout en bénéficiant d'une maintenance aisée.

Clapet de retenue

+ PRODUIT

- Portée de clapet auto-nettoyante évitant la présence de particules néfastes à sa bonne étanchéité
- Facilité d'installation



Le clapet est installé sur le plateau trou d'homme de réservoir.

Il évite le désamorçage des appareils distributeurs dans le cas de réservoirs enterrés ou aériens.

AVANTAGES

- La sortie d'équerre taraudée est orientée suivant le départ de la tuyauterie d'aspiration qui ne doit comporter aucun autre clapet
- Le tube d'aspiration se visse directement sur le filetage femelle du clapet de retenue
- Compatible avec tous les carburants

Référence Description

POUR RÉSERVOIR ENTERRÉ

13010000	F40/49 - M50/60
13020000	F40/49 - M66/76
13025000	F50/60 - M66/76
13030000	F50/60 - M80/90

POUR RÉSERVOIR AÉRIEN

13012000	F40/49 - M50/60 - taré 2 m
13027000	F40/49 - M66/76 - taré 2 m
13012100	F40/49 - M50/60 - taré 3,5 m
13027100	F40/49 - M66/76 - taré 3,5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux types de clapets sont fabriqués : clapet de retenue pour réservoir enterré et clapet de retenue pour réservoir aérien (taré)
- Corps en fonte haute résistance
- Siège en cupro-aluminium ou en polyamide
- Joints et clapets en fluorocarbène

Le clapet de retenue pour un réservoir aérien :

- Évite le siphonage des réservoirs aériens reliés à des distributeurs de carburant situés au niveau du sol
- Il intègre un dispositif permettant de limiter la pression dans les tuyauteries due à la dilatation thermique du carburant uniquement pour les réservoirs aériens
- La valeur de tarage est fonction du diamètre du réservoir. Elle n'est ni réglable ni modifiable
- La hauteur H comprise entre la tuyauterie supérieure et la tuyauterie inférieure peut être de 2 ou 3,5 m suivant le modèle (voir le dessin ci-dessous)
- À peindre selon couleur du réseau hydraulique



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
12/2023 39000162 Ind I FR

MADIC industries **MADIC** group
une société de