

CLAPET ANTI-RETOUR ACIER INOXYDABLE

Clapet et Vanne



QUALITÉ
FIABILITÉ
ROBUSTESSE




Qualité

Chaque pièce du clapet anti-retour est testée en sortie de production en usine.



Fiabilité

Le clapet anti-retour est adapté au monde de l'hydrocarbure.



Robustesse

Le clapet anti-retour est conçu en acier inoxydable pour résister dans le temps tout en bénéficiant d'une maintenance aisée.

Clapet anti-retour acier inoxydable

+ PRODUIT

- Montage toutes positions
- Acier inoxydable avec joint viton
- Utilisation possible pour AdBlue ou Ethanol



AVANTAGES

- Raccordement femelle à chaque extrémité
- Acier inoxydable embouti avec cordon de soudure selon méthode TIG
- Test hydraulique réalisé sur chaque clapet en usine à 0.2 bar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Raccordement femelle ISO 228
- Possibilité de le monter dans toutes les positions
- Pression max. d'utilisation : 16 bar
- Pression d'ouverture min 0.025 bar
- Température de fonctionnement : -20 à 150°C

Référence	Description
03834024	clapet anti retour F26/34
03834025	clapet anti retour F33/42
03834026	clapet anti retour F40/49
03833791	clapet anti retour F50/60

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
11/2022 39000233 Ind E FR

 **MADIC**
industries  **MADIC**
group