

RÈGLE ALUMINIUM EN T

Jaugeage

SIMPLICITÉ
CONFORMITÉ
ADAPTABILITÉ



Simplicité

La règle aluminium en T permet une évaluation rapide de la hauteur des hydrocarbures.



Conformité

La règle aluminium en T est utilisable en zone ATEX  *



Adaptabilité

La règle aluminium en T est adaptée aux différents types de bouchon de jauge.

Règle aluminium en T

+ PRODUIT

- Excellente lisibilité
- Utilisable en zone ATEX  *
- Chiffraison blanche sur fond noir tous les 5 cm



Donne une évaluation de la hauteur de liquide pour les réservoirs hydrocarbures.

AVANTAGES

Adapté pour :

- Bouche de jauge tirelire
- Boîtier-bouchon de jauge baïonnette
- Boîtier-bouchon de jauges simplifié

* L'utilisateur doit respecter la directive 1999/92/CE, notamment l'article 4 en ce qui concerne les décharges électrostatiques.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Existe en deux longueurs : 4,5 et 6 mètres
- Section : 15 x 12 x 5mm
- Aluminium anodisé noir
- 0 en bas
- Graduation centimétrique
- Chiffraison parallèle à la graduation exprimée en centimètres, tous les 5cm

Référence	Description
19920301	Règle de jauge aluminium en T 4,5m graduation 3m
19920302	Règle de jauge aluminium en T 6m graduation 3m

Option

14020200	Bouche de jauge tirelire DN50 adaptée pour les réservoirs avec récupération vapeur
19903000	Boîtier-bouchon de jauge baïonnette bronze DN40
19901000	Boîtier-bouchon de jauge simplifié aluminium DN32
19902000	Boîtier-bouchon de jauge simplifié aluminium DN40

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

 ISO 9001  ISO 14001

Document non contractuel
02/2025 39000348 Ind A FR

 **MADIC** industries  **MADIC** group
une société de