

# Shark ADBLUE



FIABLE  
POLYVALENT  
PERFORMANT



## Fiable

Le Shark AdBlue® est reconnu à l'international pour sa haute qualité et sa fiabilité.



## Polyvalent

Le Shark AdBlue® est adapté pour la distribution dans les garages, les ateliers et les stations-service pour véhicules routiers.



## Performant

Le Shark AdBlue® dispose de mesureurs hydraulique japonais TATSUNO de haute précision, d'une très grande fiabilité et d'un compteur électronique ultra performant. Leur durée de vie est exceptionnelle.

# Shark ADBLUE

## + PRODUIT

- Hydraulique de haute précision TATSUNO (Japon) à longue durée de vie
- Compteurs électroniques PDEX et TBELTX
- Affichages LCD avec rétroéclairage LED contrôlé
- 2 variantes - JUNIOR (1 flexible) et ECONOMY (2 flexibles)

## SPÉCIFICATIONS

- Capteurs d'impulsions de précision TATSUNO (Japon)
- Totalisateurs électroniques et électromécaniques pour chaque pistolet (en option)
- Paramétrage par télécommande infrarouge
- Commutation 40L/min et 10L/min VL/PL
- Flexible de distribution et pistolet TATSUNO
- Design de couleur selon la demande du client

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de pompage : 40 L/min (camions) 10 L/min (voitures)

Précision :  $\pm 0,25\%$  (min. 2 litres)

Pression de travail maximale : 0,4 MPa


Moyen : solution aqueuse à 32,5% d'urée

Alimentation : 230V + 10% -15%, 50Hz max.150VA


Alimentation pour éléments de commutation (vannes, contacteurs) : 230V, 50Hz

Température ambiante : 0 °C + 55 °C


Température du liquide : 0 °C + 30 °C




BMP511.SD/AdB (Junior)  
1 flexible d'AdBlue



BMP511.SD-HS/AdB (Junior)  
1 + tuyau AdBlue cannes flexibles



BMP522.SXD/AdB (Economy)  
2 flexibles d'AdBlue



BMP522.SXD-HS/AdB (Economy)  
2 + tuyaux cannes flexibles AdBlue

## DISTRIBUTEURS ADBLUE

1 ou 2 flexibles, hauteur 1400 mm AdBlue® - Solution à 32,5% d'urée et d'eau 2 design - JUNIOR (1 flexible), ECONOMY (2 flexibles) conçu pour les environnements où la température est supérieure à 0 °C

## OPTIONS

- Totalisateurs électromécaniques
- Protection surtension
- Cadre de scellement
- Bouton arrêt d'urgence
- Si Double-face, 2 pistolets, Bi-produit en débit simultané
- Serrure Goulotte
- Flexible suspendu avec option par canne flexible
- Clavier de prédétermination en volume et en montant
- Chauffage, qui permet de descendre à une température ambiante de -20°C
- Bouton d'arrêt d'urgence

## NORMES

Appareil conforme aux exigences techniques contenues dans la norme technique harmonisée et dans les réglementations des directives CE

- OIML R 117 Organisation Internationale de Métrologie légale
- WELMEC 7.2 Guide du logiciel (Instruments de mesure 2014/32 / UE) également applicable à 2004/22 / UE
- WELMEC 10.6 Guide de sécurisation des distributeurs de carburant (Systèmes de mesure de liquides autres que l'eau) - 104Kb
- Déclaration de conformité EU, modèle BMP512.SD/AdB, numéro de certificat 13896/18

## CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin  
33240 Saint-André-de-Cubzac - France  
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. [contact.industries@madic.com](mailto:contact.industries@madic.com)  
[WWW.GROUPE.MADIC.COM](http://WWW.GROUPE.MADIC.COM)

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel  
08/2022 39000304 Ind E FR

**MADIC** industries **MADIC** group  
une société de