

MagFleet70

Terminal de contrôle des consommations



SIMPLE
COMPLET
PERFORMANT



Simple

Le terminal MagFleet70 se distingue par sa simplicité de paramétrage. Le large écran facilite la navigation dans les différents menus. La configuration complète du site est possible sans équipement additionnel.



Complet

MagFleet70 permet de gérer la distribution de carburant grâce à l'édition de rapports. Il procure des données personnalisées et des statistiques détaillées des prises de carburant. Il identifie et formalise les entrées et sorties de stock.



Performant

Le terminal MagFleet70 est doté d'un écran graphique tactile très visible, d'une importante puissance de calcul offrant de larges possibilités et d'un lecteur de badge sans contact intégré. MagFleet70 est conçu pour une utilisation intensive 24/24h.

MagFleet70

+ PRODUIT

- S'adapte sur votre appareil distributeur
- Connexion TCP/IP
- Interface EasyOnline
- Multi sites
- Conçu pour une utilisation intensive (24h/24h)
- Simplicité d'utilisation

FONCTIONNALITÉS

- Automate de gestion carburants, AdBlue®, lubrifiants
- Écran Tactile LCD TFT Couleur 7 pouces
- Disposition dynamique des informations sur l'écran
- Affichage instantané du litrage
- Identification de 200 000 véhicules / chauffeurs par code alphanumérique ou numérique
- Saisie kilométrage/heure avec contrôle de cohérence
- Saisie libre alphanumérique (par ex. code chantier...)
- Gestion simultanée de 3 pistolets (8 en option)
- Gestion des stocks réservoirs (alarme niveau)
- Remontée automatique des données vers le PC via le réseau Internet ou Intranet
- Suivi des transactions en mode "on line"
- Lecteur RFID intégré (13,56 MHz NORME ISO 14 443)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 24 VDC
- Protection électrique : fusible 63 mA temporisé
- 3 entrées émetteur d'impulsions : 1/2 voies, alimentation 5V
- Fréquence maximale de l'émetteur : 2 kHz
- 3 entrées pistolet : contact sec (décroché = contact fermé)
- 3 sorties moteur (par relais statique délivrant du 24 DC) : 1A max (sur charge résistive)
- Poids d'impulsion : réglable de 0.000001 à 0.999999 L
- Totalisateur perpétuel par voie de comptage : 0 à 99999999 L
- Volume affiché : 0.01 à 999999 L
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C
- Débit supporté 3 à 20 M3/h (plus en fonction du poids d'impulsion)

TABLEAU DE RÉFÉRENCE

18297500	A	Terminal Magfleet70 seul à intégrer
16252520	B	Borne Magfleet70 murale
16252500	B	Borne Magfleet70 sur pied
14291900	C	Borne Magfleet70 embarquée, 12 V
14291910	B	Borne Magfleet70 embarquée, 24 V
18297960	A	Borne Magfleet70 & READY V2 embarquée, 24V



OPTIONS

- Lecteur de badge à contact MADIC industries,
- Lecteur de carte magnétique (tous pétroliers),
- READY V2 (Système de reconnaissance automatique du réservoir)
- Modems WIFI, ADSL, 3G, 4G
- Jaugeage électronique (réconciliation sur logiciel EasyOnline)
- Gestion des accès avec le même badge
- Hébergement des données sur EasyOnline

NORMES

- Directive Basse Tension 2014/35/UE relative à la sécurité électrique du matériel électrique Basse Tension
- Directive 94/62/CE relative aux emballages
- NF C15-100 règles d'installation électrique basse tension
- MID (Nous consulter)



En option : Lecteur pistolet du système d'identification automatique de véhicule READY, disponible pour une large gamme de pistolets

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
10/2023 39000338 Ind A FR

 **MADIC** industries  **MADIC** group
une société de