

ISOTANK BASIC

La station mobile compact & économique

A large white mobile storage unit, the ISOTANK BASIC, is shown outdoors. It has two large doors on the left side and ventilation grilles on the right. The unit is surrounded by a low concrete base and orange safety fencing. Trees and greenery are visible in the background.

SÉCURITÉ
EFFICACITÉ
ERGONOMIQUE



Sécurité

L'ISOTANK BASIC est élaboré à partir d'un conteneur maritime sécurisé et protégé. Il est conforme aux normes en vigueur des produits intégrés. Garantie de longévité



Efficacité

L'ISOTANK BASIC est facile d'installation (1 journée), ce qui permet une diminution des travaux de génie civil. Destiné à une utilisation provisoire ou permanente.



Ergonomique

L'ISOTANK BASIC est la solution 3 en 1 pour le stockage, la distribution et la gestion de vos carburants.

ISOTANK BASIC

+ PRODUIT

- Solution 3 en 1
- Autonome & gérable à distance
- Compacte & économique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Container 20' ou 40' HC premier voyage avec agrément CSC

- Peinture partielle avec retouche peinture aux endroits découpés soudés
- Réservoir double enveloppe capacité maximale respective de 15 ou 38,8m³
- Détection de fuite à liquide classe II - EN13160
- Trappe de toit avec vérin pneumatique pour accès facile au plateau trou d'homme
- Plateau trou d'homme DN600 comportant les piquages pour tuyauterie de remplissage aspiration, évent, jaugeage mécanique et ou électronique ainsi que le support bidon détection de fuite
- Jauge mécanique avec cadran et flotteur située à l'avant du réservoir sur la génératrice haute
- Raccord de dépotage avec 1/2 symétrique, vanne à boisseau sphérique et clapet anti retour, DN50
- Tuyauterie de remplissage en acier peint, évent avec grille pare flamme et anti pluie, DN50
- Limiteur de remplissage Cleanfill 2» pour usage fioul, gazole... conforme EN13616-1
- Tuyauterie d'aspiration DN40 en acier peint
- Clapet anti siphon situé au pied de l'appareil distributeur
- Appareil distributeur Boxter 10 conforme EN13617-1
- Grilles d'aération situées à l'opposé l'une de l'autre
- Borne de mise à la terre NF 88 071
- Ouverture sur plancher pour alimentation électrique avec presse étoupe
- Plancher sous l'appareil distributeur en tôle larmée en aluminium épaisseur 3mm



AVANTAGES

- Construction conforme aux Directives et normes en vigueur
- Économique à l'achat et facilement finançable
- Quasi suppression des contraintes administratives
- Travaux de génie civil réduits
- Rapidité de mise en service sur une journée
- Transportable à vide et dégazée par camion porte container

OPTIONS

- Éclairage intérieur et extérieur
- Rideau métallique galvanisé micro-perforé
- Jauge électronique
- Groupe électrogène
- Groupe de réception carburant
- Échelle à crinoline

ÉQUIPEMENTS

- Container 1er voyage
- Limiteur de remplissage SOLO ATEX DN80 NF EN13616 ou CLEANFILL 2" avec container 10'
- Coffret électrique IP 54
- Jaugeage pneumatique
- Vanne/clapet de dépotage DN80 cadénassable
- Vanne d'isolement DN40 - Clapet anti-siphon
- Intégration système de gestion EasyCarb dans le distributeur
- Trappe d'accès trou d'homme de réservoir
- Réservoir simple enveloppe NF EN12285-2
- Tuyauterie acier soudé éprouvée
- Grille d'aération galvanisée avec déflecteur d'eau
- Purge bac de rétention - Caillebotis anti-dérivant
- Distributeur Boxter 10 VS - 3, 5, 8 m³/h



Solo 3" - 4"




EasyCarb



Boxter 10 VS



Jaugeage pneumatique



Vanne/clapet de dépotage



Purge bac de rétention

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Non contractual document
07/2025 39000347 Ind A FR

 **MADIC** industries  **MADIC** group
une société de