


MOBILTANK MAXI SIMPLE OU DOUBLE PAROI NF - EN 12285-2

Réservoirs cylindriques - Stations nomades



PRIVATIF
CERTIFIÉ
ADAPTABILITÉ



Privatif

Le Mobiltank maxi est une station complète à usage privatif.



Certifié

Le Mobiltank maxi est un réservoir fabriqué sous contrôle qualité ISO9001 et selon la norme européenne EN 12285-2 sur berceaux renforcés.



Adaptabilité

Le Mobiltank maxi est disponible en simple et double paroi.

MOBILTANK MAXI

+ PRODUIT

- Certificat de fabrication sous contrôle qualité à la norme européenne EN 12285 - 2 Réservoirs aériens
- Sur deux berceaux renforcés européens aux normes EN 12285-2
- Station nomade transportable déplaçable facilement (après dégazage)
- Facilité installation (livré avec 1 prise pour branchement 220V)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réservoir de 1,5 à 15 m³ simple ou double enveloppe.
- Ensemble complet équipé avec groupe de distribution réservoir débit 3m³/h (220 volts monophasé).
- Un trou d'homme DN 600 x 720 équipé de 6 orifices : 2 en 80/90, 4 en 50/60 dont 1 au centre ou (2x50 + 1x40 + 1x32 + 1x20 au centre)
- Revêtement extérieur du réservoir en polyuréthane bi-composant appliqué à chaud après préparation de surface en épaisseur de 500 microns (Jaune)

PLAQUE DE CONFORMITÉ À LA NORME EN12285-2 :

En inox. Certificat d'épreuve réservoir à 0,3 bar à l'air pour le réservoir / 0,4 bar à l'air pour la double enveloppe.



Mobiltank maxi double paroi complet



Mobiltank maxi simple paroi complet en bac de rétention

Pour stockage FOD ou GO (Ne pas utiliser avec hydrocarbures / point éclair < 55°C)

ÉQUIPEMENTS STANDARD

1 RÉSERVOIR CYLINDRIQUE EN 12285-2 :

- Sur berceaux métalliques en acier, renforcés et boulonnés
- 1 remplissage direct DN 50 (>10m³) ou 80 (≥10m³) avec coude, boîte et bouchon symétrique APM + Plaque produit
- 1 tube plongeur d'aspiration avec clapet crépine DN 25 et vanne d'isolement
- 1 évent d'aération
- 1 jauge à cadran
- 1 revêtement polyuréthane bi-composant épaisseur 500 microns
- 1 autocollant «Défense de fumer»

1 GROUPE DE DISTRIBUTION :

- Habillage cube rouge
- 1 moteur électrique, monophasé, 230 V, avec terre - 50 Hz
- 1 pompe auto-amorçante GO/fioul débit 3m³/h
- 1 flexible de distribution de 4 mètres avec raccord tournant
- 1 pistolet arrêt automatique type station-service (cadenassable sur son repose-pistolet)
- 1 repose pistolet muni d'un interrupteur automatique ON/OFF
- 1 compteur totalisateur accumulatif et partiel à remise à zéro manuelle

A n'utiliser qu'à des températures comprises entre -10°C et + 38°C maximum

OPTIONS

- Groupe 5 m³/h bleu
- Groupe 5 m³/h dans coffre noir avec serrure
- Groupe 4m³/h avec recopie d'impulsions (pour connexion avec appareil de gestion)
- Limiteur solo 3" (réservoir 10 m³/ 12 m³ / 15 m³)
- Limiteur Cleanfill 2" (réservoir < 10 m³)
- Remplissage dérivé à col de cygne
- Couleur spécifique (sur demande)
- Accroche réservoir - bac pour version simple enveloppe



* Groupe dans coffre

* Groupe 5m³/h

* Col de cygne

* Accroche réservoir - bac

* Solo 3"

* Cleanfill 2"

Caractéristiques techniques citerne : MOBILTANK MAXI double enveloppe

Capacité litres	1500	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	15000
Longueur en m avec groupe façade version double enveloppe*	1,90	2,30	3,20	4,00	3,60	4,20	3,70	4,40	5,10	6,20
Diamètre en m Ø	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Épaisseur SE en mm	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Épaisseur DE en mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Livré avec 2 berceaux européens renforcés

* pour version simple enveloppe en bac de rétention rajouter +0,50m

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
04/2023 39000015 Ind K FR

MADIC industries MADIC group