

MOBILTANK MINI, petite station nomade
entièrement équipée

Réservoirs rectangulaires - Stations nomades




QUALITÉ
MOBILITÉ
ADAPTABILITÉ



Qualité

Le Mobiltank mini est facile d'installation, il suffit d'une simple prise électrique en 220V monophasé pour fonctionner parfaitement.



Mobilité

Le Mobiltank mini est facile à transporter « à-vide » pour être exploité sur différents sites (certificat dégazage obligatoire).



Adaptabilité

Le Mobiltank mini est adaptable en fonction des besoins, il a une capacité possible de 680 à 4000 litres.

MOBILTANK MINI

+ PRODUIT

- Station économique 3m³/h en standard
- Ensemble nomade léger déplaçable (à vide et dégazé obligatoirement)
- Capacités possibles de 680 à 4000 litres
- Facilité d'installation : 1 simple prise électrique en 220V monophasé suffit
- Sanglage du réservoir avec le bac : évite les mouvements lors déplacements et présence d'eau dans le bac

RÉSERVOIRS RECTANGULAIRES

NORMES NF88940 (2MM) ET NF86255 (4MM)

Ensemble complet pour le stockage et la distribution de gazole et de fioul domestique prêt à l'emploi (débit 3m³/h).

Réservoir aérienne : s'installe à l'extérieur, avec cuvette de rétention de capacité égale au stockage à raccorder au séparateur d'hydrocarbures de votre station (Réservoir ne pouvant être enterré).

Ne doit pas être utilisé avec des fluides dont le point d'éclair est en dessous de 38°C (essences et alcools par exemple). Une étincelle peut provoquer une explosion.

- Mobiltank mini 2mm : 4 orifices en 2" supérieurs
- Mobiltank mini 4mm : Un trou d'homme DN 400 équipé de 5 orifices : (2x50 + 1x40 + 1x33 + 1x20 centré)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOBILTANK MINI 2mm aux normes NF M 88-940 avec BAC					
Capacité litres	Épaisseur mm	Dimensions en mètres			Poids kg
		longueur	largeur	hauteur	
680	2	1,30	0,90	1,30	160
1450	2	1,70	0,90	1,30	260

MOBILTANK MINI 4mm aux normes NF E 86-255 avec BAC					
Capacité litres	Épaisseur mm	Dimensions en mètres			Poids kg
		longueur	largeur	hauteur	
1500	4	1,75	1,00	1,60	400
2000	4	2,30	1,20	1,60	600
2500	4	2,80	1,20	1,60	700
3000	4	3,30	1,20	1,60	760
4000	4	3,70	1,20	1,60	880

ÉQUIPEMENT DE BASE

1 RÉSERVOIR RECTANGULAIRE : NORMES NF88940 (2MM) OU NF86255 (4MM)

- 1 remplissage direct DN 50 avec coude, boîte et bouchon symétrique APM +Plaque produit
- 1 tube plongeur d'aspiration avec clapet crépine DN 25 et vanne d'isolement
- 1 évent d'aération
- 1 jauge à cadran
- 1 peinture d'apprêt + 1 peinture de finition blanche
- 1 autocollant «Défense de fumer»


1 GROUPE DE DISTRIBUTION

- Habillage cube
- 1 moteur électrique, monophasé, 230 V, avec terre - 50 Hz
- 1 pompe auto-amorçante débit GO/fioul 3 m³/h avec by-pass et filtre en inox
- 1 flexible de distribution de 4 mètres et raccord tournant
- 1 pistolet arrêt automatique
- 1 repose pistolet muni d'un interrupteur automatique ON/OFF
- 1 compteur totalisateur accumulatif et partiel à remise à zéro manuelle

A n'utiliser qu'à des températures comprises entre -10°C et + 38°C maximum

OPTIONS

- 1 - Bac de rétention en acier peint avec vanne de vidange des eaux pluviales et rehausses pour permettre son déplacement aisé.
- 2 - Liaison équipotentielle du réservoir au bac de rétention en acier. La patte de mise à la terre est à raccorder au réseau de terre générale du site
- 3 - Coffre avec serrure pour groupe de distribution (protège le groupe et le pistolet du vandalisme / laisse apparent le flexible de distribution).
- 4 - Groupe de distribution électrique 220 V, débit 4m³/h avec habillage cube monté en usine.
- 5 - Couleur particulière à la demande.
- 6 - Limiteur Cleanfill 2" de remplissage pour fioul ou gazole monté en usine (évite les débordements intempéstifs de carburant).



1 Rehausses



2 Liaison équipotentielle



3 Coffre avec serrure



4 Groupe Bleu 4m³/h



5 Couleur spécifique



6 Limiteur Cleanfill 2"

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
04/2023 39000016 Ind K FR

 **MADIC** industries  une société de **MADIC** group